



Szczegóły osadzenia krawężnika 15x30cm
przy podstawowej konstrukcji jezdni

skala 1:10



Szczegóły osadzenia krawężnika 15x30cm
przy miejscu postojowym

skala 1:10



Ⓑ PROJ. PODSTAWOWA KONSTRUKCJA JEZDNI

- ① Kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm
- ② Podsyпка cementowo-piaskowa, gr. 3 cm
- ③ Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 20 cm

Ⓒ PROJ. KONSTRUKCJA POD MIEJSCA POSTOJOWE

- ① Kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm
- ② Podsyпка cementowo-piaskowa, gr. 3 cm
- ③ Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 15 cm

TRIAKTRISA Biuro inżynierii drogowej				Robert Paciorek Biuro: ul. Mieszka I 39/46 66–400 Gorzów Wlkp. tel. 503 77 55 00 robert.paciorek@o2.pl	
PB / PW		Skala 1:10	Rys. nr D–4		
Treść:		Szczegóły konstrukcji			
Obiekt:		Wzmocnienie terenów inwestycyjnych "Starego Tartaku" w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej			
Autorzy opracowania			Podpis	Nr upr.	Data
Opracował		mgr inż. M. Tarko			10.2016
Projektował		mgr inż. R. Paciorek		LBS/0065/PWOD/08 upr. bud. do projektowania bez ogr. w spec. drogowej	10.2016
Sprawdził		mgr inż. W. Przyłucki		LBS/0019/POOD/07 upr. bud. do projektowania bez ogr. w spec. drogowej	10.2016