

WIDOK / ROZWINIĘCIE MURÓW OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ FORTYFIKACJI MIEJSKICH

Rozwarstwienia muru, głębsze i szersze szczeliny i pusty pomiędzy blokami granitu wypełnić hydrauliczną zaprawą iniekcyjną, zachowującą transport wody zgodny z cechami muru np. Remmers Bohrtuchsuspension lub wypełnić podkładową zaprawą wapleno-trasową. Nie hydroizolować granitu.

Ubytki w elementach granitowych uzupełnić glazami granitowymi i polyni dopasowanymi kształtem, wielkością oraz sposobem obróbki do łączącego ich muru. Wypełnić wszystkie brakujące powierzchnie.

Usunąć wszystkie "smarówki" cementowe kamienia.

Wykuć całą spoinę cementową z pomiędzy bloków granitowych.

RZUT MURÓW NA ODCINKU GRANITOWYM I

WIDOK / ROZWINIĘCIE MURÓW OD STRONY WEWNĘTRZNEJ FORTYFIKACJI MIEJSKICH


Miejsca zaatakowane przez glony, charakteryzujące się zielonymi przebarwieniami kamienia zdezynfekować preparatem np. Preventol R-80 w 1,5-2% roztworze wodnym - przylżyć ok. 10% powierzchni muru. Miejsca bardzo silnie zaatakowane nasycić dwukrotnie przez natrysk spryskiwaczem lub przez nasycenie pędzlem.

Spoinę pomiędzy blokami granitu wykonać z materiału trasowo - waplenego np. Optosan TrassFuge - z kruszywem wielkość 1-2mm w kolorze płaskowym.


Wykuć całą spoinę cementową z pomiędzy bloków granitowych.


Całość kamienia oczyścić przez płaskowanie jednorazowo drobnoziarnistym piaskiem szklarskim pod kontrolowanym ciśnieniem. Należy użyć maszyn do płaskowania o regulowanym ciśnieniu. Zabieg powinien wykonywać przeszkolony operator płaskanki.

- UWAGI:
1. WSKAZANE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 2. Jakkolwiek zmiany oraz korekty (wykresy) z załączonych cenników na budowie należy korygować z autorem projektu.
 3. Wszelkie zmiany i korekty (wykresy) należy zgłaszać do autora projektu w formie pisemnej, z załączonymi rysunkami i dokumentacją (rysunki, architekтура, a także wytyczne zawiadanie w Programie Planu Konserwacji).
 4. Projektowanie i wykonanie robót konserwacyjnych musi być wykonywane zgodnie z zasadami i wytycznymi zawartymi w Programie Planu Konserwacji.



Plan sytuacyjny



GŁÓWNY PROJEKTANT	
	GOTYK sp. z o.o. PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNO – KONSERWATORSKA ul. Bohaterów Warszawy 15/16, pędy 116, 03-633 Szczecin
www.gotyk.eu tel. kom: 665-096-010	
PROJEKTOWAŁ (AUTOR PROJEKTU)	
mgr inż. arch. JUSTYNA BERNAT-ŁAGODA specjalność: architektoniczna upr. proj. nr 14/ZP/04/MOKK/2012	
SPRAWDZIŁ	
mgr inż. arch. AGNIESZKA MAŁAGOCKA specjalność: architektoniczna upr. proj. nr 17/87	
PROJEKTOWAŁ	
mgr inż. DOROTA SUKIENNIK specjalność: konstrukcyjno-budowlana upr. proj. nr 8/Sz/99/2000	
SPRAWDZIŁ	
mgr inż. MIROSŁAW HAMBERG specjalność: konstrukcyjno-budowlana upr. proj. nr 4662/61	
OPRACOWAŁ	
inż. arch. HANNA BALCEREK	
inż. arch. BARTOSZ WÓJCİK	
TYTUŁ PROJEKTU	