

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**„Przebudowa skrzyżowania ulicy 1-go Maja z ul. Ogrodową w Barlinku.”**  
**(odcinek ul. 1-go Maja)**

Nr poz. przedm.	Numer Specyfikacji Technicznej	Opis pozycji przedmiaru	Jedn	Ilość Jedn
1	2	3	4	5
		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	D.01.01.01	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych	km	0,1
	D.01.02.02	<b>Usunięcie w-wy humusu (darniny)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
2.	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15cm	m <sup>2</sup>	110
	D.01.02.04	<b>Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
3.	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg		
4.	D.01.02.04	- rozbiórka słupków do znaków pionowych	szt	1
5.	D.01.02.04	- rozbiórka (zdjęcie) tablic znaków	szt	1
6.	D.01.02.04	- krawężników betonowych	m	121
7.	D.01.02.04	- obrzeży betonowych	m	48
8.	D.01.02.04	- rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m <sup>2</sup>	67
9.	D.01.02.04	- rozbiórka nawierzchni jezdni wraz z konstrukcją	m <sup>2</sup>	60
		<b>PODBUDOWY</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
	D.04.01.01	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
10.	D.04.01.01	Koryto wykonane mechanicznie - głębokość koryta 30cm	m <sup>2</sup>	37
11.	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	179
	D-04.03.01	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
12.	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych	m <sup>2</sup>	159
13.	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	159
	D.04.02.01	<b>Warstwy odsączające</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
14.	D.04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne w-wy z piasku, grubość w-wy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	80
	D.04.04.02	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>		
15.	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu: - 20cm		37
	D-04.05.01	<b>Podłoże gruntowe ulepszone, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
16.	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem , gruntocement o wytrzymałości 1,5MPa, grubość warstwy 10cm	m <sup>2</sup>	37
	D.04.08.01	<b>Podbudowa z betonu asfaltowego</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
17.	D.04.08.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm	m <sup>2</sup>	46
		<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
	D.05.03.05	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
18.	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej, grubość w-wy po zagęszczeniu 6cm	m <sup>2</sup>	53
19.	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej, grubość w-wy po zagęszczeniu - grubości 5cm	m <sup>2</sup>	60
	D.05.03.25	<b>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
20.	D.05.03.25	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm	m <sup>2</sup>	142
	D.08.00.00	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	D.07.01.01	<b>Oznakowanie poziome</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
21.	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową – linie na skrzyżowaniach malowane mechanicznie	m <sup>2</sup>	69
22.	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową – linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie	m <sup>2</sup>	64

1	2	3	4	5
	<b>D.07.02.01</b>	<b>Oznakowanie pionowe</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
23.	<b>D.07.02.01</b>	Ustawienie słupków średnicy 50mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem fundamentu.	Szt.	2
24.	<b>D.07.02.01</b>	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odbłaskowych (wielkość znaku S)	Szt.	3
		<b>ELEMENTY ULIC</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>D.08.01.01</b>	<b>Krawężniki betonowe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
25.		Ustawienie krawężników betonowych wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B15		
	<b>D.08.01.01</b>	- wystające o wymiarach 15x30	m	142
	<b>D.08.03.01</b>	<b>Obrzeża betonowe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
26.	<b>D.08.03.01</b>	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej	m	66

Opracował: