Załącznik graficzny
do uchwały Nr XXVI/344/2012
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Zieliński

Projektowana studnia na istniejącym kanale Włączenie istn. przykanalika S08 55,08 / 52,54

55,08 / 52,48 D09I

Projektowana studnia na istniejącym kanale Włączenie istn. przykanalika S09 55,47 / 52,56

Ø800;L=24,5m

I=0,7‰ Qo=1,1m3/s

Ø800;L=45m

Qd=675l

WL4 Q=145l/s

S64

55,65 / 52,63 D010I

Qmax=1500l/s
Qm=150l/s

Projektowana studnia na istniejącym kanale Włączenie do istniejącej sieci S010 55,72 / 52,61

2 55,80 / 55,90 K1

Z1 P1 7 Z2 53,40

L=8m Ø400 4,5m

ŁDZ4 45°

ŁDZ3 72°

ŁDZ5 80°

PEØ450;L=16m

WL3.2 55,75 / 53,40

WL3.1 55,75 / 53,40

PDZ 53,40 / 52,40

5 SEPARATOR nr 8 wód deszczowych Q=150l/s

8

Ø800;L=57m KSO

L=65,5m KDO

Ścianka szczelna

WL3 Q=270l/s

3

Qmax=1350l/s

L=62,5m

15 53,40 10

55,72 / 52,76

55,72 S013 / 52,77 Wymiana istniejącej studni

umocnienie dna - płytki betonowe
kołki faszynowe Ø10 cm

14 Fc=410m² 53,50

Qmax=560l/s

L=4m

L=6m

Ścianka szczelna

4

55,72 / 52,77

DZ3 56,10 / 54,27 / 53,77

ŁDZ2 29°

L=1,5m

55,76 / 53,78

9

5m

L=7,5m

KDZ-1 Ø800;L=27,5m

55,95 / 53,95 WL1.1

55,80 / 52,80 / 51,70 D010

55,50 / 53,95 DZ12

WL2 Istniejący Q=285l/s

12

Likwidacja istniejącego rurociągu Ø600 L=14,5m

ŁDZ1 6°

KSO

Ø600;L=47m przecisk

63,48 / 63,18 ▽ zw dno

PARATOR nr 7
ód deszczowych
=120l/s

DZ2 55,26 / 53,73

KDZ L=13,5m

DZ1 55,65 / 53,71

WL1 Q=120l/s

11

istniejące przejście syfonowe 2xØ300 stal

L=1,5m L=5,5m

kołki faszynowe Ø10 cm
obsypanie skarpy pospółką

KP2J 55,16 / 53,10
Komora przelewowa

Ø700 KSO

pływ obecny
=512,9l/s
pływ perspektywiczny
=651,5l/s

o nowe trasy

o stare trasy